

Komfort15

Podkład pod podłogi pływające / CichaPodłoga

Cienka warstwa sprężysta pod podłogą, która pomaga ograniczyć odgłos chodzenia w pomieszczeniu oraz przenoszenie dźwięków uderzeniowych. Dobór należy powiązać z rodzajem podłogi, obciążeniem i wymaganiami montażowymi.

Budowa: pianka poliolefinowa z folią aluminizowaną. Samoprzylepny zakład ułatwia szczelne połączenie sąsiednich pasów.

Parametr	Komfort15
Grubość	2 mm $\pm 10\%$
Wymiary / powierzchnia rolki	1 x 15 m / 15 m ²
Odgłos chodzenia w pomieszczeniu*	redukcja do 15%
Poprawa izolacyjności uderzeniowej ΔL_w *	20 dB w badanym układzie
Wytrzymałość na ściskanie CS	≥ 35 kPa
Opór dyfuzyjny SD	200 m
Samoprzylepny zakład	5 cm
Reakcja na ogień	Efl
Opór cieplny R	0,045 m ² K/W

* Wartości z materiałów produktu bazowego dotyczą badań z podłogą 7 mm. Rezultat w budynku zależy od całego układu i poprawnego montażu. Redukcja odgłosu chodzenia oraz ΔL_w opisują różne zjawiska; nie należy ich ze sobą utożsamiać.

Produkt bazowy: insulParq 2+ firmy Insulco. Opracowanie firmowe na podstawie materiałów produktu bazowego. Charakterystyka nie zastępuje instrukcji montażu ani deklaracji producenta.

Kupisz u naszych partnerów handlowych.

Nie prowadzimy bezpośredniej sprzedaży detalicznej. cichapodloga.pl/gdzie-kupic