

PODSTAWY ELASTOMEROWE


PA. Vibro-MP.F

Podpora poliuretanowa do małych obciążeń

Wkład REGUFOAM pod stalową płytą pozwala odsprężnąć lekkie urządzenia i punkty podparcia.

Zastosowanie

Małe maszyny, wentylatory i konstrukcje wymagające miękkiego podparcia.



Parametry podstawowe

- Wymiary według strony: 67 × 67 × 27 mm.
- Śruba M8 × 27 według PDF. Częstotliwość własna: 13 Hz przy maks. obciążeniu.

Warianty i parametry doboru


Wariant PA. Vibro-MP.F	Kolor	Maks. obciążenie [daN]
4	zielony	4
10	fioletowy	10
22	czarny	22
40	szary	40

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-MP.F

Budowa i warunki zastosowania

Wymiary osłony i śruba regulacyjna



Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Dobór i warunki zastosowania

1. Dobrać wariant do nacisku, kierunku obciążenia i częstotliwości wymuszenia. Maksymalne obciążenie nie jest samodzielną miarą skuteczności izolacji.
2. Sprawdzić wymiary styku, sposób podparcia i wymagane ugięcie. Elementy ograniczające ruch oraz mocowania uwzględnić w projekcie urządzenia.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-MP.F. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-MP.F Prospectus](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.