

PODWIESZENIA

PA. Vibro-QH.F

Wieszak do profili sufitowych 60 × 27 mm

Uchwyt dopasowany do profilu sufitowego przyspiesza wykonanie elastycznie podwieszanej konstrukcji.

Zastosowanie

Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na profilach 60 × 27 mm.



Parametry podstawowe

- Wkład REGUFOAM. Każda klasa dostępna z dwiema grubościami.

Warianty i parametry doboru


Klasa PA. Vibro-QH.F [daN]	Grubość wkładu [mm]
10	12
10	25
20	12
20	25
50	12
50	25

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-QH.F

Budowa i warunki zastosowania

Wymiary uchwyty do profilu



Rysunek produktu bazowego. Źródło: [dokument producenta](#), str. 1. Jednostki według rysunku; bez zachowania skali.

Dobór i warunki zastosowania

1. Wyznaczyć obciążenie każdego punktu podwieszenia z masy sufitu lub instalacji i przyjętego rozstawu. Dobrać wariant do rzeczywistego obciążenia wieszaka.
2. Dobrać kotwę i pręt do podłoża oraz obciążeń. Po montażu sprawdzić geometrię zawieszenia, możliwość ugięcia i brak sztywnego kontaktu omijającego element sprężysty.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-QH.F. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-QH.F](#)

02. [Vibro-QH.F Dynamic Characteristics](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.