


dB Strip 3+

Samoprzylepna taśma odsprężająca

Rozdziela styki lekkiej konstrukcji. Wąski format ułatwia dobranie przekładki do szerokości podparcia.



PARAMETRY DO DOBORU

Grubość	≥3,5 mm
Rolka	30 m × 50 mm
Mocowanie	Warstwa samoprzylepna jednostronna
Opakowanie	12 rolek w kartonie

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Efekt akustyczny zależy od całego połączenia oraz przegrody, a nie wyłącznie od grubości taśmy.

MONTAŻ I DOBÓR

Sprawdzić nacisk i ciągłość podparcia. Nie dopuszczać do przypadkowych sztywnych połączeń omijających przekładkę.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-db-strip-3-4-fr.pdf · dostęp 14.09.2026