


dB Strip 4+

Taśma sprężysta pod elementy podłogi

Pomaga rozdzielić styk elementów konstrukcji. Szerokość dobiera się do geometrii podparcia, a skuteczność ocenia dla kompletnej przegrody.



PARAMETRY DO DOBORU

Grubość	≥4,5 mm
Rolka	25 m × 78 mm
Mocowanie	Warstwa samoprzylepna jednostronna
Opakowanie	7 rolek w kartonie

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Karta wspólna dB Strip 3+/4+ nie stanowi deklaracji izolacyjności całego stropu w dowolnym układzie.

MONTAŻ I DOBÓR

Podłoże oczyścić i zapewnić ciągłość taśmy pod podparciem. Uwzględnić nacisk oraz sposób mocowania warstw podłogi.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-db-strip-3-4-fr.pdf · dostęp 14.09.2026