


# insulFib 3+

## Cienki podkład filcowy

Do ograniczania transmisji dźwięków uderzeniowych pod jastrychem. W doborze uwzględniamy podłoże, rodzaj jastrychu i wymagane obciążenia.



## PARAMETRY DO DOBORU

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Grubość             | 3,5 mm                           |
| Rolka               | 50 × 1 m + zakład 6 cm           |
| Masa powierzchniowa | 310 g/m <sup>2</sup> ±10%        |
| ΔLw                 | 22 dB; raport CSTB AC19-26080209 |
| Opór cieplny R      | 0,10 m <sup>2</sup> K/W          |
| Wodoszczelność      | W1 przy 2 kPa, EN 1928           |

## JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Wartość ΔLw odnosi się do przebadanego układu podłogi. Klasyfikacje jastrychowe przywołane w źródle dotyczą francuskiego NF DTU 52.10.

## MONTAŻ I DOBÓR

Zakłady i połączenia zabezpieczyć taśmą zgodnie z instrukcją. Rodzaj oraz grubość jastrychu potwierdzić dla projektowanego systemu.

### Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-insulfib-3-en.pdf · dostęp 14.09.2026