


insulit Bi+20

Akustyka i izolacja cieplna pod jastrychem

Rozwiązanie dla podłogi pływającej, gdy projekt wymaga jednocześnie ograniczenia dźwięków uderzeniowych i oporu cieplnego.



PARAMETRY DO DOBORU

Budowa	Pianka poliolefinowa i filc poliestrowy
Grubość	≥23 mm
Rolka	20 × 1 m; około 14 kg
ΔLw	29 dB
Sztywność dynamiczna s't	≤7 MN/m ³
Opór cieplny R	0,65 m ² K/W
Masa powierzchniowa	Okolo 700 g/m ²

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Wartość ΔLw jest wynikiem laboratoryjnym układu według EN ISO 717-2 i EN ISO 10140-3, a nie gwarancją wyniku w budynku.

MONTAŻ I DOBÓR

Przewidzieć szczelne połączenia, izolację obwodową i jastrych około 80 mm. Producent odradza warstwę wyrównawczą z natryskiwanej pianki PU ze względu na akustykę.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-insulit-bi-20-fr.pdf · dostęp 14.09.2026