


# insulMass Bi+18

## Samoprzylepny kompozyt akustyczny

Łączy ciężką membranę z warstwą filcu. Do rozwiązań, w których trzeba pogodzić masę okładziny i ograniczoną przestrzeń montażu.



## PARAMETRY DO DOBORU

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Budowa                  | Masa polimerowo-mineralna, filc, warstwa klejąca |
| Grubość                 | Okolo 18 mm                                      |
| Masa powierzchniowa     | Okolo 4,8 kg/m <sup>2</sup>                      |
| Rolka                   | 5 × 1 m + zakład 4 cm                            |
| Temperatura użytkowania | 10-40°C                                          |
| Temperatura montażu     | Minimum 15°C                                     |

## JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Wyniki akustyczne w dokumentacji dotyczą określonych przegród i częstotliwości. Nie są uniwersalnym wskaźnikiem  $R_w$  samego wyrobu.

## MONTAŻ I DOBÓR

Aklimatyzować materiał co najmniej 24 godziny. Podłoże powinno być suche i odpowiednie do klejenia. Przechowywać w suchym miejscu; nie wykonywać zbędnych przebić.

### Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-insulmass-bi-18-autocollant-fr.pdf · dostęp 14.09.2026