


Lfoam 18

Taśma obwodowa podłogi pływającej

Oddziela jastrych od elementów pionowych. To detale potrzebny do zachowania ciągłości odsprężenia akustycznego przy ścianach.



PARAMETRY DO DOBORU

Materiał	Sieciowana pianka PE o profilowanej strukturze
Grubość	Około 5 mm
Rolka	50 m × 18 cm
Warstwa klejąca	Na połowie szerokości
Kolor	Czarny

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Taśma jest elementem systemu. Producent nie podaje w tej karcie osobnego wskaźnika ΔL_w taśmy.

MONTAŻ I DOBÓR

Część klejącą mocować do izolacji poziomej, drugą wywinąć na ścianę. Szczelnie zabezpieczyć przed przeciekiem jastrychu. Nadmiar odciąć po wykonaniu posadzki; listwa nie może tworzyć sztywnego mostka.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-new-lfoam-18-fr.pdf · dostęp 14.09.2026