

Skytech Pro XL

Paroprzepuszczalna warstwa pod pokrycie dachowe

Łączy funkcję membrany dachowej z warstwą izolacyjną. Parametry ciepłne należy odczytywać wraz z opisem szczelin powietrznych.



PARAMETRY DO DOBORU

Grubość	Około 13 mm
Rolka / powierzchnia użyteczna	18 × 1 m + zakład 12 cm / 18 m ²
Sd	0,06 m
Wodoszczelność / reakcja na ogień	W1 / A2-s1,d0 — deklaracja źródłowa
R materiału	0,47 m ² K/W
R układu ze szczelinami	1,74 m ² K/W: dwie niewentylowane szczeliny 20 mm

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Opór 1,74 m²K/W obejmuje szczeliny powietrzne. Nie wolno traktować go jako oporu samej membrany.

MONTAŻ I DOBÓR

Przekrój dachu, wentylację i połączenia dobrać projektowo. Sprawdzić wymagania aktualnej instrukcji montażu i dokumentów wyrobu dla konkretnego zastosowania.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-skytech-pro-xl-fr.pdf · dostęp 14.09.2026