

Thermosulit 10.2

Cienka izolacja refleksyjna

Warstwa do zaprojektowanego układu dachowego lub innej przegrody. Kluczowe są szczeliny powietrzne i prawidłowe rozwiązanie wilgotnościowe.



PARAMETRY DO DOBORU

Budowa	Pianka poliolefinowa, aluminium, wzmocnienie szklane
Grubość	Okolo 10 mm
Rolka	30 × 1 m; zakłady po 7 cm
Masa powierzchniowa	Okolo 470 g/m ²
Refleksyjność	>94%
Taśma w zestawie	50 m × 7,5 cm

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Podawane w źródle opory cieplne różnych układów nie są oporem samej warstwy 10 mm. Nie przyjmować ich bez sprawdzenia szczelin, warstw oraz metody obliczeń.

MONTAŻ I DOBÓR

Przed doбором dostarczyć przekrój przegrody. Połączenia wykonać szczelnie, zachowując projektowane przestrzenie powietrzne. Sprawdzić ryzyko kondensacji.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-thermosulit-4p-fr.pdf · dostęp 14.09.2026