

Airsilent

Izolacja akustyczna

Elastyczna otwartokomórkowa pianka PU do pochłaniania dźwięku. Dostępne powierzchnie płaskie i profilowane oraz różne wykończenia. Dobór zależy od widma hałasu i warunków środowiskowych.



PARAMETRY I WYKONANIA

Materiał	Otwartokomórkowa pianka poliuretanowa na bazie poliestru
Gęstość	25-30 kg/m ³
Temperatura użytkowania	-20 do +120°C
Wykonania płaskie	K, KP, AL, K-ALU
Wykonanie profilowane	Egg-Box K; m.in. arkusze 1 × 2 m przy grubości 40 mm

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Materiał pochłaniający dźwięk nie zastępuje ciężkiej, szczelnej przegrody. Efekt zależy od grubości, profilu, wykończenia i widma hałasu.

DOBÓR I MONTAŻ

Podaj widmo hałasu, powierzchnię, dostępną grubość i warunki zabrudzenia lub wilgoci. Dopasuj mocowanie i wymagania pożarowe.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / Airsilent (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026