


AL / parquet underlay

Rozwiązania podłogowe

Podkład z chemicznie usieciowanej pianki PE z metalizowaną folią i zakładem. Przeznaczony do podłóg pływających. Dobór wymaga sprawdzenia wymagań okładziny.



PARAMETRY I WYKONANIA

Materiał	Chemicznie usieciowana pianka PE z metalizowaną folią 30 µm i zakładem
Grubość	2,5 mm
Gęstość	30 kg/m ³
λ przy 10°C	0,0367 W/(m·K)

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Dobór akustyczny wymaga sprawdzenia metody badania i kompletnego układu podłogi. Wartości z różnych metod nie należy porównywać bez ich interpretacji.

DOBÓR I MONTAŻ

Prześlij model podłogi i przekrój warstw. Potwierdź zgodność podkładu, rozwiązanie zakładów oraz wymagania wilgotnościowe.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / AL / parquet underlay (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026