

ALU / roof tile liner

Izolacja cieplna i dachy

Warstwa pod pokrycie dachowe o wysokim oporze dyfuzyjnym.

PARAMETRY I WYKONANIA

Grubości	3 / 5 / 10 mm
Gęstość	30 kg/m ³
λ przy 10°C	0,0367 W/(m·K)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ	> 65 000

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Wysoki opór dyfuzyjny wymaga zaprojektowania przepływu pary wodnej i wentylacji. Nie zastępuje to oceny cieplno-wilgotnościowej całego dachu.

DOBÓR I MONTAŻ

Dobór wymaga przekroju pokrycia i warstw wewnętrznych. Sprawdź przebieg wentylacji oraz ryzyko kondensacji.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / ALU / roof tile liner (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026