

Aplomb 11

Izolacja akustyczna

Kompozyt z warstwą ołowiu, pianką PE i pianką PU do ścian oraz przewodów kanalizacyjnych. Warstwa samoprzylepna, jeśli występuje, wspomaga montaż; potrzebne jest mocowanie mechaniczne.



PARAMETRY I WYKONANIA

Warstwa ciężka	Ołów: 0,35 mm, 4 kg/m ²
Warstwy towarzyszące	Pianka PE 3 mm + otwartokomórkowa pianka PU 12 mm

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Masa 4 kg/m² odnosi się do ołowiu. Pianka PU ma grubość 12 mm. Wynik akustyczny należy oceniać dla konkretnej ściany lub instalacji.

DOBÓR I MONTAŻ

Klej w wersji samoprzylepnej pomaga podczas montażu; materiał trzeba zabezpieczyć mechanicznie. Sposób obróbki i mocowania dobierz do dokumentacji wyrobu zawierającego ołów.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / Aplomb 11 (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026