


Aplomb 22

Izolacja akustyczna

Kompozyt z warstwą ołowiu i pianką PE do układów ścian i podłóg. Wprowadza masę i warstwy sprężyste. Projekt wymaga doboru mocowania oraz sprawdzenia nośności.



PARAMETRY I WYKONANIA

Warstwa ciężka	Ołów: 0,35 mm, 4 kg/m ²
Warstwy towarzyszące	Pianka PE 3 mm po obu stronach

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Masa 4 kg/m² dotyczy warstwy ołowiu, nie całego kompozytu. Wyrób zwiększa masę przegrody; jej izolacyjność zależy również od pozostałych warstw i połączeń.

DOBÓR I MONTAŻ

Wersja samoprzylepna służy do wstępnego ustalenia położenia; wymagane jest mocowanie mechaniczne. Uwzględnij obecność ołowiu, nośność podłoża i szczelność styków.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / Aplomb 22 (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026