

CLASS

Izolacja instalacji

Samoprzylepna izolacja z pianki PE do kanałów wentylacyjnych i instalacji. Dobór obejmuje temperaturę, kondensację, grubość oraz wymaganą klasę reakcji na ogień.



PARAMETRY I WYKONANIA

Materiał	Zamkniętokomórkowa, chemicznie usieciowana pianka PE
Odmiany	CLASS, CLASS ALU, CLASS ALU.S, CLASS G-PRO; także odmiany BIO
Szerokość rolki	1500 ± 10 mm
μ dla CLASS ALU / ALU.S	15 000
Klasa reakcji na ogień	Zależna od odmiany i grubości; dobór według właściwej deklaracji

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Rodzina CLASS obejmuje odmiany o różnych zakresach grubości i klasyfikacjach ogniowych. Dla G-PRO w opisach producenta występują rozbieżności; wiążącą klasę należy potwierdzić w aktualnej deklaracji konkretnego wariantu.

DOBÓR I MONTAŻ

Do doboru podaj wymiary kanału, temperatury, wilgotność, grubość izolacji i wymagania ogniowe. Zaplanuj szczelność złączy oraz zabezpieczenie powierzchni.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / CLASS (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026