

EPDM seals

Akcesoria do izolacji

Uszczelnienia EPDM dobierane do wymiarów szczeliny.

PARAMETRY I WYKONANIA

Materiał	EPDM
Szerokości	10 / 20 / 30 / 40 mm
Grubości	3 / 4 / 5 / 10 mm
Długość dla grubości 3 i 4 mm	10 m
Długość dla grubości 5 mm	4 m

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Długość zależy od grubości. Dla odmiany 10 mm strona źródłowa nie podaje długości - należy ją uzgodnić.

DOBÓR I MONTAŻ

Podaj geometrię szczeliny, wymagany docisk i warunki otoczenia. Potwierdź format przed zamówieniem.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / EPDM seals (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026