

Heat mirror

Izolacja cieplna i dachy

Ekran z pianki PE i folii refleksyjnej do umieszczenia za grzejnikiem. Przeznaczony do ograniczania strat ciepła w tym detalu. Producent wyklucza montaż za urządzeniami grzewczymi gazowymi.



PARAMETRY I WYKONANIA

Budowa	Zamkniętokomórkowa pianka PE i folia refleksyjna
Grubość	4 mm
Gęstość pianki	30 kg/m ³
Rolka	550 mm × 5 m
Ograniczenie zastosowania	Nie stosować za urządzeniami grzewczymi gazowymi

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Nie stosować za urządzeniami grzewczymi gazowymi. Efekt zależy od przegrody, temperatur i sposobu zamontowania ekranu.

DOBÓR I MONTAŻ

Dopasuj wymiar do grzejnika i oczyść ścianę. Sposób klejenia oraz odstępy ustal według instrukcji i warunków zastosowania.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / Heat mirror (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026