

Isolmass 11

Izolacja akustyczna

Kompozyt ciężkiej warstwy poliolefinowej, pianki PE i otwartokomórkowej pianki PU. Do izolacji ścian i przewodów kanalizacyjnych. Dobór obejmuje szczelność otulenia oraz mocowania.



PARAMETRY I WYKONANIA

Warstwa ciężka	Ciężka warstwa poliolefinowa: 4 kg/m ²
Warstwy towarzyszące	Pianka PE 3 mm + otwartokomórkowa pianka PU o grubości początkowej 12 mm

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Podane 12 mm to początkowa grubość pianki PU. Masa 4 kg/m² dotyczy warstwy ciężkiej. Parametry nie opisują samodzielnie całej przegrody.

DOBÓR I MONTAŻ

Przy doborze do kanalizacji podaj średnicę i materiał rury. Zaprojektuj szczelność otuliny oraz podparcia i przejścia przez przegrody.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / Isolmass 11 (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026