


Isolmass 22

Izolacja akustyczna

Kompozyt bez warstwy ołowiu: ciężka warstwa poliolefinowa między warstwami pianki PE. Do zwiększania masy i izolacyjności odpowiednio zaprojektowanych ścian i podłóg.



PARAMETRY I WYKONANIA

Warstwa ciężka	Ciężka warstwa poliolefinowa: 4 kg/m ²
Warstwy towarzyszące	Pianka PE 3 mm po obu stronach

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Wartość 4 kg/m² opisuje ciężką warstwę poliolefinową. Całkowita masa kompozytu i izolacyjność przegrody są odrębnymi wielkościami.

DOBÓR I MONTAŻ

Podaj przekrój ściany lub podłogi, obciążenie i wymaganą izolacyjność. Projekt powinien rozwiązywać styki, przejścia i drogi przenoszenia bocznego.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / Isolmass 22 (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026