

Isolmass for light walls and floorings

Izolacja akustyczna

Rozwiązania łączące ciężką warstwę poliolefinową ze sprężystymi matami. Konfiguracja do lekkich ścian i podłóg wymaga indywidualnego doboru. Jest to rodzina rozwiązań, a nie jeden uniwersalny wariant.

PARAMETRY I WYKONANIA

Budowa	Ciężka warstwa poliolefinowa połączona z warstwami sprężystymi
Zastosowanie	Lekkie ściany i układy podłogowe

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

To rodzina układów do lekkich przegród. Konfigurację należy wskazać przed wyceną; nie istnieje jedna uniwersalna grubość ani wartość R_w dla całej rodziny.

DOBÓR I MONTAŻ

Prześlij przekrój przegrody, wymiary, obciążenia i cel akustyczny. Dobierzemy konfigurację wraz z rozwiązaniem połączeń.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / Isolmass for light walls and floorings (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026