

OEM solutions

Zastosowania specjalistyczne

Materiały piankowe dobierane do urządzeń i wyrobów producenta: izolacji termicznej, akustyki oraz ograniczania drgań. Konfigurację określamy na podstawie wymagań zastosowania.

PARAMETRY I WYKONANIA

Materiał	Zamkniętokomórkowa usieciowana pianka PE
Zakres gęstości rodziny	30-180 kg/m ³
Zakres grubości rodziny	3-60 mm
Dostawa	Rolki lub arkusze; laminowanie i klej zależnie od wariantu

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Zakresy odnoszą się do rodziny OEM, nie jednego materiału. Nie wszystkie połączenia grubości, gęstości i wykończenia są automatycznie dostępne.

DOBÓR I MONTAŻ

Przygotuj rysunek detalu, tolerancje, warunki pracy i wymagania funkcjonalne. Przed wdrożeniem ustal plan weryfikacji próbek.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / OEM solutions (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026