

Roofing Profiles

Izolacja cieplna i dachy

Profile z pianki PE dopasowywane do geometrii pokrycia dachowego. Pomagają wykonać odpowiednio ukształtowane wypełnienia i detale. Geometrię ustalamy według pokrycia.

PARAMETRY I WYKONANIA

Materiał	Chemicznie usieciowana pianka PE
Gęstość	30 kg/m ³
Grubość	25-35 mm
Geometria	Dopasowana do profilu pokrycia dachowego

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Wymiary profilu muszą odpowiadać pokryciu. Nie wolno przypadkowo zamknąć wymaganych dróg wentylacji dachu.

DOBÓR I MONTAŻ

Dostarcz rysunek przekroju pokrycia. Uzgodnij tolerancje, docisk, sposób mocowania i wymagane kanały wentylacyjne.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / Roofing Profiles (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026