

Sleeves

Izolacja instalacji

Otuliny z usieciowanej pianki PE do przewodów instalacyjnych. Pomagają ograniczać straty ciepła. Średnicę i grubość dobieramy do warunków instalacji.

PARAMETRY I WYKONANIA

Postać	Otuliny
Materiał	Chemicznie usieciowana pianka PE
Zastosowanie	Izolacja termiczna przewodów i detali instalacyjnych
Grubość i format	Dobierane do instalacji i konkretnego wariantu
Odmiany	AL, AL/CL1, Class AL

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Otuliny występują w kilku odmianach. Nie należy przypisywać całej rodzinie jednej grubości, przewodności cieplnej ani klasy reakcji na ogień.

DOBÓR I MONTAŻ

Podaj średnicę zewnętrzną rury, temperatury i długość odcinków. Uwzględnij kolana, trójniki oraz zakończenia izolacji.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / Sleeves (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026