

Trocellen Pad

Zastosowania specjalistyczne

Poduszki kompensacyjne z pianki do rurociągów ciepłowniczych. Element współpracujący z układem przemieszczeń przewodu; dobór wymaga danych projektowych instalacji.



PARAMETRY I WYKONANIA

Materiał	Chemicznie usieciowana pianka PE
Zakres temperatur	-40 do +95°C
Zastosowanie	Kompensacja przemieszczeń rurociągów, m.in. łuki i trójniki
Klasyfikacja wskazana w źródle	Typ 2, odmiana średnia; EN 13941-1:2019

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Dobór poduszek zależy od przemieszczeń, geometrii i obciążeń instalacji. Oznaczenie typu w źródle nie zastępuje obliczeń sieci.

DOBÓR I MONTAŻ

Rozmieścić według projektu po wewnętrznej i zewnętrznej stronie łuków. Producent wskazuje ochronę poduszki pasami 5 mm; dobór ilości wymaga obliczeń.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / Trocellen Pad (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026