


TUNEL CLASIFICADO FUEGO

Zastosowania specjalistyczne

Kompozyt do układów zabezpieczenia tuneli przed wodą, zawierający warstwę pianki o funkcji termoizolacyjnej. Wymaga doboru systemowego i dokumentacji konkretnej konfiguracji.



PARAMETRY I WYKONANIA

Budowa	Tkanina wzmacniająca, usieczowana pianka PE i folia PE
Grubość badanej próbki	5,5 mm
Masa powierzchniowa badanej próbki	440 g/m ²
Odporność na rozdzieranie gwoździem	314 / 246 N - badana próbka
Reakcja na ogień badanej próbki	B-s1,d0

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Producent wyraźnie opisuje wartości jako wyniki pojedynczej próbki, a nie gwarantowaną specyfikację całej produkcji. Wymagana jest dokumentacja oferowanego systemu.

DOBÓR I MONTAŻ

Dobór obejmuje geometrię tunelu, odprowadzanie wody i wymagania ogniowe. Sposób mocowania, zakładów i grzewania musi wynikać z projektu systemu.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocenen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocenen / TUNEL CLASIFICADO FUEGO (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026