


VN / parquet underlay

Rozwiązania podłogowe

Podkład z fizycznie usieciowanej pianki PE do podłóg pływających. Odrębny produkt Trocellen; nie utożsamiamy go z Komfort15 ani Komfort30.



PARAMETRY I WYKONANIA

Materiał	Fizycznie usieciowana pianka PE
Grubość	2 / 3 mm
Gęstość	30 kg/m ³
λ przy 10°C	0,0367 W/(m·K)

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Tabela producenta podaje wynik akustyczny dla 5 mm, podczas gdy oferta VN obejmuje 2 i 3 mm. Nie przenosimy wyniku na cieńsze warianty.

DOBÓR I MONTAŻ

Sprawdź wymagania producenta paneli i podłoża. Dobór obejmuje wilgoć, obciążenia i ewentualne ogrzewanie podłogowe.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / VN / parquet underlay (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026